

ICI CALDAIE S.p.A.  
VERONA

**CAZANE IGNITUBULARE DIN OTEL  
IN CONDENSATIE PENTRU APA CALDA 90/70 C TIP "MONOLITE", Pn 5 bar**

Nr. crt.	Tip cazan	Putere termica utila Kw	Randament termic mediu %	Dimensiuni L x l x h	Contra-presiune focar	Greutate kg	Pret euro exclusiv TVA
1	<b>MONOLITE 30 JB</b>	35	98,3 %	985 x 867 x 1825	0,4	200	3.150
2	<b>MONOLITE 45 JB</b>	58	98,3 %	985 x 867 x 1825	0,6	200	3.350
3	<b>MONOLITE 75 JB</b>	96	98,3 %	985 x 867 x 1825	0,8	220	4.500
4	<b>MONOLITE 95 JB</b>	122	98,3 %	1325 x 894 x 1825	1,0	280	5.250
5	<b>MONOLITE 125 JB</b>	161	98,3 %	1325 x 894 x 1825	1,1	320	6.500
6	<b>MONOLITE 160 JB</b>	206	98,3 %	1545 x 990 x 1955	1,5	520	8.100
7	<b>MONOLITE 210 JB</b>	270	98,3 %	1545 x 990 x 1955	2,0	590	9.700
8	<b>MONOLITE 270 JB</b>	348	98,3 %	1955 x 990 x 1790	2,1	680	10.300
9	<b>MONOLITE 350 JB</b>	451	98,3 %	1820 x 1130 x 2025	2,3	1030	11.900
10	<b>MONOLITE 440 JB</b>	566	98,3 %	2334 x 1130 x 2025	2,5	1230	13.400
11	<b>MONOLITE 550 JB</b>	708	98,3 %	2334 x 1130 x 2025	2,7	1270	14.800
12	<b>MONOLITE 610 JB</b>	786	98,3 %	2334 x 1130 x 2025	2,7	1270	17.000

NOTA:

1. Corpul sub presiune al cazanului este construit din inox, in zona de contact a gazelor arse evacuate.
2. Livrarea include tabloul de automatizare al cazanului si neutralizatorul de condensat (JB).
3. Garantia corpului sub presiune este de 3 ani de la PIF, restul componentelor fiind garantate 1 an.
4. Asiguram serviciile de instalare - PIF - intretinere si reparatii prin personalul propriu autorizat ISCIR (PT C9:2003).
5. Toate tipurile sint marcate CE, conforme PED RED 97/23/CE.